

# Осциллографы запоминающие высокого разрешения



HDO4034AR-MS

**Осциллографы цифровые запоминающие с увеличенным разрешением АЦП серии HDO4000AR: HDO4024AR, HDO4034AR, HDO4054AR, HDO4104AR**

**Осциллографы смешанных сигналов с увеличенным разрешением АЦП серии HDO4000AR-MS: HDO4024AR-MS, HDO4034AR-MS, HDO4054AR-MS, HDO4104AR-MS**

**Teledyne LeCroy Inc**

- 4 аналоговых канала
- Логический анализатор 16 цифровых каналов (HDO4000AR-MS)
- Полосы пропускания: 200 МГц, 350 МГц, 500 МГц, 1 ГГц
- Разрядность АЦП: 12 бит
- Частота дискретизации: до 10 ГГц (аналоговые каналы); до 1,25 ГГц (цифровые каналы)
- Объем памяти: 12,5 МБ на канал, опция 25 МБ на канал (аналоговые каналы); 25 МБ на 16 каналов, опция 50 МБ на 16 каналов (цифровые каналы)
- Режим WaveScan: поиск аномалий в длинной записи по 20 условиям
- Авто- и курсорные измерения, функции математического анализа
- Интеллектуальная система синхронизации, синхронизация ТВ и HDTV (опция синхронизации и декодирования по последовательным протоколам)
- Одновременная синхронизация аналоговыми и цифровыми сигналами (HDO4000AR-MS)
- Возможность интеграции с пакетами MathCad, MatLab, Excel
- Поддержка программных опций по анализу мощности, анализу телекоммуникационных масок и глазковых диаграмм, анализатор спектра
- Пользовательский интерфейс MAUI + One Touch
- Приложения LabNotebook – для создания отчетов и документирования результатов работы
- «Открытая» платформа на базе ОС WIN 7 (64 bit)
- Большой цветной сенсорный ЖКИ (31 см)

## Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	HDO4024AR HDO4024AR-MS	HDO4034AR HDO4034AR-MS	HDO4054AR HDO4054AR-MS	HDO4104AR HDO4104AR-MS
КАНАЛ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ	<b>Число каналов</b> <b>Полоса пропускания (-3 дБ, 50 Ом)</b> <b>Время нарастания (50 Ом)</b> <b>Ограничение ПП</b> <b>Коэффициент отклонения (<math>K_{откл}</math>)</b> <b>Погрешность установки <math>K_{откл}</math></b> <b>Погрешность измерения напряжения постоянного тока</b> <b>Диапазон установки смещения</b> <b>Входной импеданс</b> <b>Максимальное входное напряжение</b>	4 200 МГц 1,75 нс 20 МГц, 200 МГц Вход 50 Ом: 1 мВ/дел... 1 В/дел // Вход 1 МОм: 1 мВ/дел... 10 В/дел ± 0,5 % при смещении 0 В ±(0,04xKо+1), где Ко – значение коэффициента отклонения, мВ/дел Вход 50 Ом: ± 1,6 В (≤ 4,95 мВ/дел); ± 4 В (5 – 9,9 мВ/дел); ± 8 В (10 – 19,8 мВ/дел); ± 10 В (20 мВ – 1 В/дел) Вход 1 МОм: ± 1,6 В (≤ 4,95 мВ/дел); ± 4 В (5 – 9,9 мВ/дел); ± 8 В (10 – 19,8 мВ/дел); ± 16 В (20 – 100 мВ/дел); ± 80 В (102 – 198 мВ/дел); ± 160 В (200 мВ – 1 В/дел); ± 400 В (1,02 – 10 В/дел) 50 Ом (± 2%); 1 МОм (± 2%) / 15 пФ Вход 50 Ом: 5 В <sub>скз</sub> // Вход 1 МОм: 400 В макс. (DC + AC <sub>пик</sub> , ≤ 10 кГц)	4 350 МГц 1 нс 1 нс 700 пс 450 пс	4 500 МГц	4 1 ГГц
КАНАЛ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ	<b>Коэффициент развертки (<math>K_{разв}</math>)</b> <b>Погрешность частоты внутреннего ОГ</b> <b>Погрешность измерения временных интервалов</b>	200 пс/дел... 1250 с/дел (2500 с/дел при опциональном увеличении памяти) ± 2,5 × 10 <sup>-6</sup>	±(δ <sub>F</sub> ·Tизм+0,06/Fдискр), где δ <sub>F</sub> – относительная погрешность частоты внутреннего опорного генератора; Tизм – измеренный временной интервал, с; Fдискр – частота дискретизации, Гц		
СИНХРОНИЗАЦИЯ	<b>Источники синхросигнала</b> <b>Режимы запуска развертки</b> <b>Вид входа</b> <b>Вход внешней синхронизации</b> <b>Режимы запуска развертки</b> <b>Диапазон внутренней синхронизации</b> <b>Виды (типы) синхронизации</b>	Один из каналов, вход внешней синхронизации, вход внешней синхронизации/10, от сети, быстрый фронт	Автоколебательный, ждущий, однократный, стоп	Открытый, закрытый, ВЧ и НЧ фильтры	1 МОм (± 2%) / 15 пФ; ± 400 мВ (внеш.); ± 4 В (внеш./10)
АНАЛОГО-ЦИФРОВОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ	<b>Разрядность АЦП</b> <b>Разрешение по вертикали</b> <b>Частота дискретизации</b> <b>Объем памяти на канал</b>	12 бит	12 бит (до 15 бит с шагом 0,5 бита в режиме эквивалентного разрешения (ERes))	В реальном времени 10 ГГц; эквивалентная 125 ГГц (периодический сигнал)	Стандарт 12,5 МБ (25 МБ при объед.); опция 25 МБ (50 МБ при объед.)



ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР (HDO4000-MS)	<b>Число цифровых каналов</b>	16 каналов с разделением на подгруппы D0-D7, D8-D15; возможно перераспределение каналов между подгруппами
	<b>Пороговые уровни</b>	TTL, ECL, CMOS (2,5/ 3,3/ 5 В), PECL, LVDS или определенные пользователем (минус 10 – 10 В с шагом 20 мВ)
	<b>Погрешность установки порогового уровня</b>	± (3% от уст. + 100 мВ)
	<b>Установка гистерезиса</b>	100 мВ – 1,4 В с шагом 100 мВ
	<b>Частота дискретизации</b>	1,25 ГГц
	<b>Объем памяти</b>	Стандарт 25 МБ на 16 каналов; <b>опция</b> 50 МБ на 16 каналов
	<b>Входной импеданс</b>	100 кОм / 5 пФ
	<b>Предельные параметры входного сигнала</b>	Максимальный уровень ± 30 В <sub>пик</sub> , частота не более 250 МГц, длительность импульса не менее 2 нс
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И МАТЕМАТИКА	<b>Автоизмерения</b>	30 параметров, отображ. до 8 результатов + статистика, гистограммы, графики
	<b>Математика</b>	22 операции, включая БПФ 1 Мб/с, отображение до 2-х графиков математики, возможность двойного преобразования
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	<b>Интерфейсы</b>	Ethernet (2), USB (6), USBTMC, SVGA, DVI, HDMI, GPIB (опция)
	<b>Декодирование последовательных протоколов (опция)</b>	USB2, DigRF V4, ARINC 429, I2C, SPI, UART, RS232, CAN, FlexRay, LIN, MIL-STD-1553, AudioBus, DigRF 3G, MIPI D-PHY CSI-2
	<b>Режим WaveScan</b>	Поиск аномалий в захваченном сигнале (по 20 параметрам)
	<b>ПО для анализа (опции)</b>	Анализатор спектра, анализ электрич. мощности, анализ в телекоммуникациях
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	<b>Дисплей</b>	Цветной, 31 см TFT сенсорный экран, WXGA 1280 x 800 точек
	<b>Процессор</b>	Intel Core i3-2330E Dual, 2,2 ГГц (или лучше), ОС Windows Embedded Pro 7 (64-бит), ОЗУ 8 ГБ
	<b>Напряжение питания</b>	100 – 240 В (± 10 %), 45 – 440 Гц (автовыбор)
	<b>Габаритные размеры (ВxШxГ)</b>	292 x 399 x 131 мм
	<b>Масса</b>	5,9 кг
	<b>Комплект поставки</b>	Шнур питания (1), делитель 10:1 (по числу каналов) <b>HDO4000AR-MS:</b> логический пробник (1), провод заземления (5), наконечник-расширитель (20), микрозажим (22)