



186 CB

## Индикаторы обрыва SEW 186 CB STANDARD ELECTRIC WORKS Co., Ltd.

- **2 в 1:** кабельный тестер, цифровой мультиметр
- Поисковый комплект в составе: датчика с тональным генератором и усилителя-приёмника
- Используется для проверки телекоммуникационных систем и кабельных распределительных сетей
- Обнаружение проводов, «прозвонка» многожильных кабелей без нарушения изоляционной оболочки и гальванического контакта
- Тесты непрерывности и полярности
- Внутренний переключатель для выбора типа тонального сигнала (быстро/ медленно)
- Подключение до 2-х тестируемых линий (линия 1/ линия 2) со светодиодной индикацией
- Разъем для подключения наушников (усилитель-приемник)
- Цифровой мультиметр: ЖК-дисплей 4 разряда (4000).
- Измерение переменного (ACV) и пост. напряжения (DCV), сопротивления, испытание p-n переходов, проверка целостности цепи
- Автоматический выбор пределов
- Режим удержания показаний
- Автовключение питания, индикатор низкого уровня заряда батареи.

### 1. Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	186 CB
<b>КАБЕЛЬНЫЙ ТЕСТЕР</b>		
<b>УСИЛИТЕЛЬ-ПРЁМНИК</b>	Частота обнаружения	1 Гц – 12 кГц
	Дистанция	< 50 см
	Питание	9 В («Крона»)
<b>ТОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР</b>	Форма сигнала	Меандр
	Частота	1 кГц ± 10%
	Защита входа	80 В пост.
	Переменный тон	Быстрый и медленный
	Подключение	Через штекер RJ11, 2 «крокодила»
<b>ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР</b>		
<b>ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ</b>	Пределы измерений	400 мВ; 4; 40; 400; 1000 В
	Погрешность	± (0,5 % + 3 ед. счета)
	Макс. разрешение	0,1 мВ
<b>ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ</b>	Пределы измерений	400 мВ; 4; 40; 400; 750 В
	Погрешность	± (1,0 % + 5 ед. счета)
	Макс. разрешение	0,1 мВ
<b>СОПРОТИВЛЕНИЕ</b>	Пределы измерений	400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 МОм
	Погрешность	± (1,2 % + 3 ед. счета) ± (2,0 % + ед. счета) – 40 Мом
	Макс. Разрешение	0,1 Ом
<b>ОБЩИЕ ДАННЫЕ</b>	Усл. эксплуатации	0 – 40 °С при 80% макс. отн. влажности
	Источник питания	усилитель-прёмник - 9 В («Крона»); генератор - 9 В («Крона»); мультиметр - 1,5 В x 2 (тип ААА)
	Габаритные размеры	усилитель-прёмник - 230x56x27 мм; генератор – мультиметр - 183x82x44 мм
	Масса	усилитель-прёмник – 125 г; генератор – мультиметр – 305 г
	Комплект поставки	Кейс, измерительные провода, РЭ, чехол, батареи питания.