



Standard
Electric
Works

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ	
4167 MF	AL-36, AL-33, AL-24A
ИЗМЕРИТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ	
1800 IN	AL-24A
1801 IN	AL-24A
1832 IN	AL-24A
1851 IN	AL-24A
2732 IN	AL-24A
2751 IN	AL-24A
2801 IN	AL-30, AL-30C
2803 IN	AL-50, AL-30, AL-30C
2804 IN	AL-50, AL-30, AL-30C
4103 IN	AL-50, AL-30, AL-30C
4104 IN	AL-50, AL-30, AL-30C
4132 IN	AL-24A
6200 IN	AL-50, AL-30, AL-30C
6201 IN	AL-50, AL-30, AL-30C
6210 IN	AL-50, AL-30, AL-30C
6211 IN	AL-50, AL-30, AL-30C
6212 IN	AL-50, AL-30, AL-30C
1805 ER	AL-36, AL-33, TEL-1505
1820 ER	AL-36, AL-33, TEL-1505
2705 ER	AL-36, AL-33, TEL-1505
2720 ER	AL-36, AL-33, TEL-1505
6237 DLRO	AC-34
4136 mO	AC-34, Kelvin
4137 mO	AC-34, Kelvin
ИЗМЕРИТЕЛИ ПАРАМЕТРОВ ЦЕПЕЙ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	
1826 NA	AL-34
2726 NA	AL-34
4126 NA	AL-34
1824 LP	AL-34
1825 LP	AL-34
ИЗМЕРИТЕЛИ ПАРАМЕТРОВ УЗО	
1811 EL	AL-34/2
1813 EL	AL-34/3
2712 EL	AL-34/4
4112 EL	AL-34/4
ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
888 PMR	AL-34
ST-860	AL-34
862 PR	AL-34

AL-24A: 2 изм. провода + 2 зажима



4167 MF
2751 IN
1851 IN
2732 IN
4132 IN
1800 IN
1801 IN
1832 IN

Щупы: диам. 2 мм, дл. 17 мм, резьба; провод: мн.-жил. PVC изол., 3,5 мм², дл. 0,8 м; коннекторы: подпруж. "банан" "папа" изгиб 90°, изол. оболочка; зажимы: "крокодил" в мягк. изол. оболочке, охват 12 мм; цвета: красный, чёрный

AL-30: 2 изм. провода



6210 IN
6211 IN
6212 IN
4103 IN
4104 IN
2801 IN
2803 IN
2804 IN
6200 IN
6201 IN

Щуп: латунь, подпруж. диам. 4 мм, сдвижная изоляц. шторка; зажим: "крокодил" охват 35 мм; провод: мн.-жил. PVC изол., 3,5 мм², дл. 1 м; коннекторы: "банан", с изоляц. сдвижной шторкой, подпруж. "папа"; цвета: зелёный, чёрный

AL-30C: 2 зажима



6210 IN
6211 IN
6212 IN
4103 IN
4104 IN
2801 IN
2803 IN
2804 IN
6200 IN
6201 IN

Зажимы: "крокодил" с охватом 35 мм совместим со всеми 4 мм щупами; цвета: красный, чёрный

AL-33: 1 изм. провод



4167 MF
2720 ER
2705 ER
1820 ER
1805 ER

Зажим: "крокодил" охват 35 мм; провод: мн.-жил. PVC изол., 3,5 мм², дл. 1,2 м; коннекторы: x2 подпружин. "банана" в изол. оболочке; цвет: красный

AC-34: 4 изм. провода



4136 mO
4137 mO
6237 DLRO

Зажимы: "крокодил" охват 35 мм; провод: мн.-жил. PVC изол., 3,5 мм², дл. 0,5 м; коннекторы: подпруж. "банан" в изоляц. оболочке; цвета: чёрный, красный, синий, зелёный

AL-34: 3 изм. провода



4126 NA
2726 NA
1825 LP
1824 LP
888 PMR
ST-860
862 PR

Зажимы: "крокодил" охват 35 мм; провод: мн.-жил. PVC изол., 3,5 мм², дл. 0,5 м; коннекторы: подпруж. "банан" "папа" изгиб 90°, изол. оболочка; цвета: жёлтый, красный, зелёный

AL-34/2: 2 изм. провода



1811 EL

Щуп: подпруж. диам. 4 мм, дл. 17 мм, резьба; провод: мн.-жил. PVC изол., 3,5 мм², дл. 1 м; коннекторы: подпруж. "банан" "папа" изгиб 90°, изол. оболочка; зажим: "крокодил" охват 35 мм; цвета: красный, чёрный

AL-34/3: 3 изм. провода + 1 зажим



4112 EL
2712 EL
1813 EL*
*(без 1 зажима "крокодил")

Щуп: подпруж. диам. 4 мм, дл. 17 мм, резьба; провод: мн.-жил. PVC изол., 3,5 мм², дл. 1 м; коннекторы: подпруж. "банан" "папа" изгиб 90°, изол. оболочка; зажимы: "крокодил" охват 35 мм; цвета: красный, чёрный, зелёный


Kelvin: 1 измер. 4 проводный кабель



4136 mO
4137 mO

Зажимы: "крокодил" типа "Кельвин"; провод: силикон. изоляции, длина 0,5 м; коннекторы: подпружиненный "банан" 4 мм

AL-36 + AL-33 + TEL-1505 2 штыря + 4 изм. провода



2720 ER
2705 ER
2105 ER
2120 ER
1820 ER
1805 ER

Комплект: 2 штыря x 15 см, красный провод (Y-образный), 3 провода: мн.-жил. PVC изол., 3,5 мм², дл. 15 / 10 / 5 м; коннекторы: подпруж. "банан" "папа" изгиб 90°, изол. оболочка; цвета: жёлтый, красный, зелёный; зажимы: "крокодил" охват 35 мм

AL-50: 1 измер. провод



6210 IN
6211 IN
6212 IN
4103 IN
4104 IN
2803 IN
2804 IN
6200 IN
6201 IN

Щуп: подпруж. "банан" "папа", изол. сдвижная оболочка; провод: силиконовая изоляция 2,7 м; коннектор: подпружин. "банан" в изолир. оболочке с дополнительным отводом для гнезда "Guard".
Вход: max AC 1000 В, выход: max DC 10 кВ, 3 Вт. Только для использования совместно с изм. сопротивления изоляции

AL-36: 3 изм. провода



2720 ER
2705 ER
2105 ER
2120 ER
1820 ER
1805 ER

Комплект: 3 провода: мн.-жил. PVC изол., 3,5 мм², дл. 15 / 10 / 5 м; коннекторы: подпруж. "банан" "папа" изгиб 90°, изол. оболочка; цвета: жёлтый, красный, зелёный; зажимы: "крокодил" охват 35 мм