

Портативный осциллограф с изолированными каналами

600 V
CAT III

IP
54

HandSCOPE

	OX 5022	OX 5042
Полоса пропускания	20 и 40 MHz	
Каналы (количество / тип)	2 изолированных	
Безопасность согласно стандарту IEC 61010	1 000 V CAT II - 600 V CAT III	
Аналоговое отображение или эквивалентное	Нет	
Цифровая выборка одиночная	50 Мера-выб/с	
Повторяющийся режим	2 Гига-выб/с	
Вертикальное разрешение	9 бит	
Обнаружение переходных процессов (глюки)	> 20 нс	
Масштабирование / физическая единица измерения	•/•	
Связь ПК / Ethernet USB	•	
Сетевое питание / Аккумулятор	•/•	
Интегрированный режим	Гармоники и мультиметры	
Характеристика осциллографов		
Чувствительность на входе макс.	5 mV/дел	
Входная амплитуда макс.	200 V/дел	
Аналоговый фильтр	1,5 MHz, 5 kHz	
Временная база (на деление)	25 нс - 200 с	
Режим Roll / Режим XY	•/•	
Глубина памяти	2,5 к / канал	
Память для сбора данных	Память 2 Мбайт	
Количество эталонных осциллограмм или математических функций на экране	2	
Режим усреднения	•/•	
SPO (Smart Persistence Oscilloscope, Умный осциллограф)	-	
Автоматические измерения/Движки	19/•	
Вычислительные функции + - / x / : / Расширенные	•/•/•	
Автоустановка с выбором канала	•	
Другие функции		
Мультиметры TRMS	50 kHz	
Анализ гармоник	31 порядок	
Пороговые регистраторы (количество каналов)	2	
Измерение мощности / гармоник мощности	•	
Общие характеристики		
Цветной экран	3,5"	



Комплект поставки

Версия С: в комплект поставки 1 осциллографа входит 1 пробник 1/10 600В, 1 адаптер с разъемом типа BNC/«Банан», 1 комплект проводов со штекером типа «банан» с наконечниками и зажимами типа «крокодил», 1 сетевой адаптер, 1 комплект из 6 аккумуляторов NiMh AA, 1 сумка для переноски «свободные руки», 1 компакт-диск с 1 руководством по эксплуатации и 1 руководством по программированию.

Версия СК: такой же комплект поставки, что и для версии С 1, плюс оптический изолированный кабель USB и 1 компакт-диск с программным обеспечением SX-METRO/P и драйверами к кабелю USB

Артикул

- OX5022-C : 1 осциллограф 2x20МГц
- OX5022-СК : 1 осциллограф 2x20МГц + кабель USB
- OX5042-C : 1 осциллограф 2x40МГц
- OX5042-СК : 1 осциллограф 2x40МГц + кабель USB