

# ИС-05, ИС-06

## ИЗМЕРИТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЕМЛЕНИЯ



**НОВИНКИ**  
по выгодной  
цене!

- Измерение сопротивления элементов заземления двух- и трехпроводным методом от 0,01 Ом до 10 кОм;
- Защита от появления напряжения во время измерения;
- Автоматический выбор диапазонов измерений;
- Возможность калибровки прибора на сопротивление измерительных проводников произвольной длины.
- Высокоинформативный ЖК дисплей для ИС-05, светодиодный дисплей для ИС-06;
- Память последнего измеренного значения;
- Ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус, степень защиты IP54

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	ИС-05	ИС-06
Диапазоны измерения сопротивления контура заземления	0,01 - 9,99 Ом; 0,1 - 99,9 Ом; 1 - 999 Ом; 1,00 - 9,99 кОм	
Максимальный тестовый ток	25мА/128Гц	
Погрешность	3%	
Допустимое напряжение помехи	до 24В	
Измерение напряжения (амплитудное значение)	300В	
Рабочая температура	от -10 °С до +55 °С	от -25 °С до +55 °С
Питание	от 5 сменных элементов питания типоразмера АА	
Габариты	250x110x90 мм	
Вес	800 гр.	

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ (Базовый блок)

● Измеритель сопротивления заземления ИС-05 или ИС-06	1 шт.	● Измеритель сопротивления заземления ИС-05 или ИС-06	1 шт.
● Руководство по эксплуатации	1 шт.	● Руководство по эксплуатации	1 шт.
● Батарейный отсек	1 шт.	● Батарейный отсек	1 шт.
● Алкалиновые элементы питания 1,5 В АА (LR6) <sup>1)</sup>	5 шт.	● Алкалиновые элементы питания 1,5 В АА (LR6) <sup>1)</sup>	5 шт.
● Кабель соединительный, зеленый, 1,5 м	1 шт.	● Сумка для переноски прибора	1 шт.
● Зажим типа «крокодил»	1 шт.	● Упаковка транспортная	1 шт.
● Кабель на катушке, красный, 20 м	1 шт.		
● Кабель на катушке, синий, 20 м	1 шт.		
● Сумка для переноски прибора	1 шт.		
● Упаковка транспортная	1 шт.		

<sup>1)</sup> для питания прибора ИС-06 при температурах ниже -10 °С дополнительно применяются низкотемпературные литиевые элементы питания Energizer Ultimate Lithium.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

- Струбцина
- Зажим типа «крокодил» красный
- Кабель измерительный, 1,5 м (со щупом)
- Кабель на катушке, красный, 40 м
- Кабель на катушке, синий, 40 м
- Штырь заземления из нержавеющей стали, 20 см
- Штырь заземления из нержавеющей стали, 1 м
- Штырь заземления винтовой из нержавеющей стали, 1 м
- Комплект штырей заземления, 4 штыря длиной 1 м



**РАДИО-СЕРВИС**

г. Ижевск, а/я 10047, 426000, ул. Пушкинская, 268,  
тел.: (3412) 43-91-44 факс: 43-92-63,  
e-mail: office@radio-service.ru, www.radio-service.ru.