

Мини-логгер данных Температура и влажность

testo 174H

Сенсор влажности с долгосрочной стабильностью

Высокая сохранность данных

Большой дисплей

Отображение текущих показаний температуры и влажности

Объем памяти данных: 16 000 показаний

Быстрый анализ данных и документации на ПК



Illustration 1.1

Мини логгер данных температуры и влажности testo 174H идеален для мониторинга температуры и влажности условий хранения продукции. testo 174H также позволяет осуществлять мониторинг климата в зданиях, непрерывно, безопасно, незаметно. Бесплатное программное обеспечение ComSoft Basic позволяет быстро программировать логгер и с легкостью проводить анализ данных.

Недорогой логгер данных температуры и влажности обеспечивает безопасность результатов измерений благодаря использованию современных технологий проведения измерений. Встроенные сенсоры обеспечивают стабильные долгосрочные измерения. Это позволяет работать и безопасно документировать данные в соответствии с основными принципами обеспечения качества.



Технические данные / Принадлежности

testo 174H

testo 174H мини-логгер данных, 2-х каналный, с настенным кронштейном, батарейками (2 x CR 2032 литиевые) и заводским протоколом калибровки



Номер заказа: **0572 6560**
Цена*

Комплект testo 174H

Комплект testo 174H мини-логгер данных, 2-х каналный с USB интерфейсом для конфигурации логгера и считывания показаний, настенным кронштейном, батарейками (2 x CR 2032 литиевые) и заводским протоколом калибровки



Номер заказа: **0572 0566**
Цена*



Модель testo 174-H внесена в Государственный Реестр Средств Измерений РФ под номером 47602-11.

Срок действия свидетельства: до 06 сентября 2016 г.

Межповерочный интервал: 1 год.

Тип сенсора NTC

Диапазон измерений	-20...+70 °C
Погрешность ±1 цифра	±0.5 °C (-20...+70 °C)
Разрешение	0.1 °C

Тип сенсора Емкост. сенсор влажности

Диапазон измерений	0...100 %ОВ*
Погрешность ±1 цифра	±3 %ОВ (2...98 %ОВ) ±0.03 %ОВ
Разрешение	0.1 %ОВ

* Не для конденсируемой окружающей среды. Для непрерыв. использования в условиях высокой влажности (>80 %ОВ при ≤30°C на >12ч, >60 %ОВ при >30 °C на >12ч), пожалуйста, свяжитесь с нами через форму обратной связи на сайте.

Общие технические данные


Каналы	2 x внутренние
Тип батареи	2 литиевые батарейки (CR2032)
Ресурс батареи	1 год (с периодич. измерен. 15 мин., +25 °C)
Рабочая температура	-20...+70 °C
Температура хранения	-40...+70 °C
Размеры	60 x 38 x 18,5 мм
Класс защиты	IP20
Частота измерений	1 мин - 24 ч
Объем памяти	16.000 значений

Подлежит изменению без уведомления.

Принадлежности	№ заказа	Цена*
USB интерфейс для программирования логгеров и считывания данных с testo 174T и testo 174H	0572 0500	
ComSoft Professional, Программное обеспечение с функцией архивирования данных	0554 1704	
ComSoft Basic, Базовое программное обеспечение для программирования логгеров Testo и считывания данных; с возможностью графического и табличного представления данных и функцией экспорта. (если бесплатная загрузка с регистрацией на сайте нежелательна)	0572 0580	
ComSoft CFR 21 Part 11, Программное обеспечение для логгеров данных Testo с учетом соответствия требованиям Части 11 Положения 21 Свода федеральных нормативных документов	0554 1705	

Поверка прибора	№ заказа	Цена*
Услуги по организации поверки по каналу температуры в диапазоне -40...+70 °C (подготовка, переупаковка, поверка прибора в КК). Срок исполнения: 3 недели Срочная первичная поверка. Срок исполнения: 1 неделя	0770 017X 0780 017X	2 400 руб 3 100 руб
Услуги по организации поверки по каналу влажности 2% ОВ (подготовка, переупаковка, поверка прибора в КК). Срок исполнения: 3 недели Срочная первичная поверка. Срок исполнения: 1 неделя	0770 0001 0780 0001	2 500 руб 3 700 руб

***Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на сайте www.testo.ru**



ООО "Тэсто Рус"
115054, Москва,
Большой Строченовский пер., д.23В, стр.1
Телефон: +7 (495) 221-62-13
Факс: +7 (495) 221-62-16
E-mail: info@testo.ru

www.testo.ru