

## Цифровые измерители сопротивления изоляции 2801 IN, 2803 IN, 2804 IN STANDARD ELECTRIC WORKS Co., Ltd.




2803 IN

### 1. Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЯ
СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ	Испытательное напряжение (постоянное)	250 В, 500 В, 1000 В: <b>(2801 IN)</b> 500 В, 1000 В, 2500 В, 5000 В: <b>(2803 IN)</b> 1000 В, 2500 В, 5000 В, 10000 В: <b>(2804 IN)</b>
	Пределы измерений	1 ГОм (250 В); 2 ГОм (500 В); 3 ГОм (1 кВ): <b>(2801 IN)</b> 25 ГОм (500 В); 50 ГОм (1 кВ); 125 ГОм (2,5 кВ); 250 ГОм (5 кВ): <b>(2803 IN)</b> 50 ГОм (1 кВ); 125 ГОм (2,5 кВ); 250 ГОм (5 кВ); 500 ГОм (10 кВ): <b>(2804 IN)</b>
	Минимальное измеряемое сопротивление	200 кОм <b>(2801 IN)</b> 350 кОм <b>(2803 IN)</b> 700 кОм <b>(2804 IN)</b>
	Погрешность измерения	± (5,0 % + 2 ед. счета)
	Тестовый ток	1,5 мА
	Длительность измерений	Быстрый тест (режим энергосбережения): < 15 с Медленный тест: < 100 с
СОПРОТИВЛЕНИЕ ЦЕПИ (ТОЛЬКО 2801 IN)	Пределы измерений	0,5; 5; 50; 500 Ом
	Погрешность измерения	± (1 % + 2 ед. счета)
	Максимальное разрешение	0,001 Ом
	Тестовый ток	220 мА
	Прозвон цепи	Включается зуммер при сопротивлении менее 5 Ом
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Напряжение питания	1,5 В x 8 (тип AA)
	Габаритные размеры	170 x 120 x 95 мм
	Масса	0,85 кг <b>(2801 IN)</b> ; 0,98 кг <b>(2803 IN)</b> ; 1 кг <b>(2804 IN)</b>

### 2. Схема подключения:

2801 IN



2803 IN, 2804 IN

