

МАЛОГАБАРИТНАЯ ЛОГОПЕРИОДИЧЕСКАЯ АНТЕННА АС4.30

АС4.30



Малогабаритная логопериодическая антенна АС4.30 предназначена для приема и передачи линейно поляризованного сигнала в диапазоне от 1 до 8,2 ГГц.

Может использоваться для измерения параметров поля в задачах служб РЧЦ и ГСН, а также для аттестации систем связи РРС.

- ✓ Может использоваться как элемент многолучевых антенных решеток.
- ✓ Может использоваться в системах оценки ЭМС и ПЭМИН.
- ✓ Имеет защитный радиопрозрачный кожух.
- ✓ Возможна эксплуатация в лабораторных и полевых условиях, а также на средствах подвижности. По требованию заказчика изготавливается в защищенном исполнении со степенью защиты IP54.
- ✓ Имеет малую массу и габариты.
- ✓ Поставляется с калибровочным сертификатом.

Технические характеристики

Диапазон частот	1 – 8,2 ГГц	Габариты	306 x 198 x 88 мм
Коэффициент усиления	≥ 4 дБ	Поляризация	линейная
КСВН типовой	2,5	Пределы погрешности K_u	± 2 дБ

Типовой график Коэффициента усиления

